

Vlies

PRODUKT

Drycoat Tex ist ein nicht gewebtes Polyesterfasergewebe mit materialverstärkenden Eigenschaften und Rissbeständigkeit. Das Gewicht beträgt 110 g/m².

ANWENDUNGSGEBIETE

Es wird zur Verstärkung und Schichtkontrolle in PMMA-Drycoat-Systemen verwendet.

ANWENDUNG

Die Verarbeitung erfolgt in PMMA Drycoat Systemen. Das Vlies wird fest in das Harz eingelegt und gepresst, um Falten und Hohlräume zu beseitigen. Anschließend erfolgt die vollständige Durchtränkung des Nass-in-Nass-Vliesstoffes, hierzu auch die Beschreibungen der Drycoat-Systeme um zu sehen. Vliesstreifen und -bänder müssen an den Nähten mindestens 5 cm überlappen. Der Schriftzug auf dem Vlies weist auf den Überlappungsbereich hin.

PAKETE

Drycoat Geotex wird in Rollen von 50 m Länge mit folgenden Breiten geliefert:

15,00 cm
20,00 cm
26,25 cm
35,00 cm
52,50 cm
70,00 cm
105,00 cm

LAGER

Drycoat Geotex sind an einem trockenen Ort in waagerechter Lage zu lagern und vor Feuchtigkeit zu schützen.

HS-Code

56039390

