

Scheda tecnica Drycoat Geotex

Tessuto non tessuto

PRODOTTO

Drycoat Geotex è un tessuto non tessuto in fibre di poliestere con proprietà di rinforzo dei materiali e resistenza alla fessurazione. La grammatura è di 110 g/m².

CAMPI D'APPLICAZIONE

Viene utilizzato per l'armatura ed il controllo degli strati nei sistemi Drycoat in PMMA.

APPLICAZIONE

La lavorazione avviene nei sistemi Drycoat in PMMA. Il tessuto non tessuto viene inserito ben teso nella resina e premuto per eliminare pieghe e cavità. Quindi avviene la saturazione completa del tessuto non tessuto bagnato su bagnato, a questo riguardo vedere anche le descrizioni dei sistemi Drycoat. Le strisce e i nastri di tessuto non tessuto devono sovrapporsi per almeno 5 cm in corrispondenza delle giunzioni. La scritta sul tessuto non tessuto indica l'area di sovrapposizione

CONFEZIONI

Drycoat tessuto è fornito in rotoli di 50 m di lunghezza, con le seguenti larghezze:

15,00 cm
20,00 cm
26,25 cm
35,00 cm
52,50 cm
70,00 cm
105,00 cm

STOCCAGGIO

Drycoat Geotex deve essere stoccato in luogo asciutto in posizione orizzontale e deve essere protetto dall'umidità.

HS-Code

56039390

