

Selbstklebender Vliesstoff

PRODUKT

Drycoat Geotex SK ist ein selbstklebendes Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden Eigenschaften und Rissbeständigkeit. Auf der Rückseite ist es zusätzlich mit Butylkautschukkleber ausgestattet.

ANWENDUNGSGEBIETE

Es wird zur Verstärkung und Schichtkontrolle in PMMA-Drycoat-Systemen verwendet.

ANWENDUNG

Die Verarbeitung erfolgt in PMMA Drycoat Systemen. Der Vliesstoff muss zuerst mit Klebeband fixiert werden.

Die Seiten werden dann fest in das Harz eingelegt und gepresst, um Falten und Hohlräume zu beseitigen. Anschließend erfolgt die vollständige Durchtränkung des Frisch-in-Frisch-Vliesstoffes, hierzu auch die Beschreibungen der Drycoat-Systeme um zu sehen.

WICHTIGER HINWEIS

Drycoat Geotex SK sollte nicht überlagert werden; an den Kreuzungspunkten gibt es eine Kopf-an-Kopf-Anfahrt.

Die Aneinanderreihung erfolgt überlappend mit einem zusätzlichen Streifen aus Drycoat-Vliesstoff (Standard).

Temperaturen über 28 °C können das Ablösen der Schutzfolie auf der Rückseite erschweren.

PAKETE

Drycoat Geotex SK wird in Rollen von 20 m Länge x 20 cm Breite geliefert.

LAGER

Drycoat Geotex SK muss an einem trockenen Ort in horizontaler Lage gelagert und vor Feuchtigkeit geschützt werden.

HS-Code

56039390

