

Datenblatt

Drycoat Primer Glass

1-komponentige Glasgrundierung

PRODUKT	1-komponentige Glasgrundierung. Drycoat Primer Glass zeichnet sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus: <ul style="list-style-type: none"> > Schnell trocknend > Schnell überarbeitbar > Niedrigviskos > Farbtöne: Transparent.
EINSATZBEREICHE	Drycoat Primer Glas wird als Grundierung auf ungeschliffenen Glasuntergründen unter verschiedenen Drycoat Systemen eingesetzt.
LIEFERFORM	750 ml Flasche.
LAGERUNG	Kühl, trocken, frostfrei und ungeöffnet sowie ungemischt ca. 12 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.
VERARBEITUNGS-BEDINGUNGEN	Triflex Glas Primer kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. 0 °C bis max. +35 °C verarbeitet werden. <p>Überarbeitbar nach: ca. 15 Min. bei +20 °C Überarbeitbar bis: ca. 3 Std. bei +20 °C</p>
VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES	Der Untergrund muss tragfähig, trocken und eisfrei, frei von losen Bestandteilen, sowie fett- und ölfrei sein. Die Untergrundhaftung ist im Einzelfall am Objekt zu prüfen.
MATERIALVERBRAUCH	Ca. 0,05 l/m ² (50 ml) auf glatter ebener Fläche

