

Datenblatt

Drycoat Metal Primer

Primer für Metalloberflächen

PRODUKT	Einkomponenten-Primer für Metalle, schnell überstreichbar auf der Basis hochwertiger Alkydharze.
ANWENDUNGSGEBIETE	Es wird als Grundierung auf verschiedenen Metallen und verrosteten Untergründen verwendet.
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> > Schnell trocknend > Es hemmt die Rostbildung > Geringere Viskosität > Blei- und chromatfrei
VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS	<p>Der Untergrund muss trocken und frei von losen Bestandteilen, Fett und Öl sein. Für eine optimale Haftung ist es notwendig, Rost, Verkrustungen, Zunder und alte, lose Farbschichten zu entfernen. Wo Sandstrahlen nicht möglich ist, müssen lose Rostteile, Verkrustungen und alte abblätternde Farbschichten mit einem Raketel oder einer Drahtbürste entfernt werden. Bei alten festen Farbschichten reicht es aus, diese aufzurauen, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Die Verträglichkeit mit alten Festanstrichschichten ist im Einzelfall im Gebäude zu prüfen.</p> <p>Bei der Ausführung muss die Oberflächentemperatur mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen. Bei niedrigeren Temperaturen kann sich auf der zu bearbeitenden Oberfläche ein Feuchtigkeitsfilm mit Antihafwirkung bilden.</p>
ANWENDUNG	<p>Drycoat Metal Primer kann bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen von mind. +5 °C bis max. +35 °C.</p> <p>Die relative Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht überschreiten.</p> <p>Vor Gebrauch den Inhalt der Packung mischen oder schütteln, bis eine homogene Mischung entsteht. Drycoat Metal Primer sollte aufgesprüht oder in dünnen Schichten mit einer kurzhaarigen Rolle oder einem Pinsel aufgetragen werden. Vermeiden Sie die Anwendung zu dicker Schichten. Die Spraydose muss in einem Abstand von ca. 20 cm von der zu behandelnden Oberfläche verwendet werden. Übermäßiges Sprühen kann die Umgebung kontaminieren. Sobald der Drycoat Metal Primer vollständig ausgehärtet ist, kann die Verarbeitung fortgesetzt werden.</p>



Datenblatt Drycoat Metal Primer

Primer für Metalloberflächen

WARNUNG

Drycoat Metal Primer erreicht nach ca. 3 Tagen die endgültige Ablösefestigkeit. Führen Sie keine Schältests im Voraus durch.

PAKETE

0,50 l Spraydose.

LAGER

An einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort aufbewahren. Ungeöffnet und ungemischt ist das Produkt bis zu 24 Monate haltbar. Direkte Sonneneinstrahlung auf Packstücke sollte auch auf der Baustelle vermieden werden.
