

DRYPUR PB 2K MEMBRANE LIQUIDE POUR L'ÉTANCHÉITÉ ET LA PROTECTION DES SURFACES



DRYPUR PB 2K

PRATIQUE, ÉLASTIQUE, RAPIDE ET RÉSISTANT À TOUS LES RADICAUX

DRYpur PB 2K est un système d'étanchéité liquide pour surfaces, facile à appliquer et à séchage rapide (48 heures), permettant une progression plus rapide sur les chantiers.

Appliqué à l'état liquide, il s'adapte facilement même aux détails les plus complexes.

Une fois sec, il se transforme rapidement en une couche continue et résistante qui, grâce à son faible module d'élasticité, possède d'excellentes propriétés de pontage des fissures.

DRYpur PB 2K est un fluide polyuréthane bicomposant mélangé à du bitume à prise rapide.

Il forme une membrane très élastique présentant une forte adhérence à de nombreuses surfaces, notamment le béton, le métal et le fibrociment, et une excellente résistance mécanique et chimique.

Sa composition repose sur une résine polyuréthane élastomère hydrophobe pure, diluée avec du bitume vierge polymérisé chimiquement.

Il s'applique au pinceau, au rouleau ou à la spatule.
Consommation minimale : 1,5 l/m².



AVANTAGES

- > Excellentes propriétés mécaniques, élasticité élevée, résistance à la traction et à la déchirure, et haute résistance à l'abrasion.
- > Excellente adhérence à presque toutes les surfaces, avec ou sans primaire d'accrochage.
- > Résistance au froid : le film conserve son élasticité même à des températures aussi basses que -40 °C.
- > Excellente résistance thermique ; le produit ne se ramollit jamais.
- > Résistance certifiée à la propagation des fissures.
- > Le faible module d'élasticité assure d'excellentes propriétés de pontage des fissures.
- > Bonnes propriétés de barrière à la vapeur d'eau.
- > Peut également être utilisé comme mastic d'étanchéité.
- > Durcissement rapide.
- > Membrane mince.
- > Température maximale d'utilisation : 80 °C, température maximale de choc thermique : 200 °C.
- > Bonne résistance chimique.

Limites: Non recommandé pour les supports non solides ni pour les applications exposées aux UV.



DRYTECH

ITALIE

Drytech Italia Impermeabilizzazioni Srl
Via Valtellina 6
I-22070 Montano Lucino CO
+39 031 47 12 01
italia@drytech.ch

SUISSE

Drytech SA
Via Industrie 12
CH-6930 Bedano TI
+41 91 960 23 40
ticino@drytech.ch

ALLEMAGNE

Drytech GmbH
Im Altenschemel 39a
D-67435 Neustadt
+49 6327 97 22 50
info@drytech-germany.de

BERLIN

Motzener Straße 12-14
D-12277 Berlin
+49 30 475 954 05
info@abdichtung-in-berlin.de

FRANKFURT

Freudenthaler Straße 39
D-65232 Taunusstein
+49 6128 306 688
frankfurt@drytech-germany.de

MUNICH

Landshuter Allee 8-10
D-80637 München
+49 89 545 582 05
muenchen@drytech-germany.de

IRELAND

Drytech Waterproofing Ltd.
Spring Garden Lodge - Sallins Road
Naas, Co. Kildare.
+353 45 83 11 60
ireland@drytech.ie

UK

Drytech Waterproofing Ltd.
Berkeley Square House
W1J 6BD, London
+44 20 3959 8611
uk@drytech.ch

CANADA

Drytech Waterproofing Ltd
30 Street SE
7032 Calgary - Alberta
+1 403 230 3050
canada@drytech.ca

**CERTIFIED
PARTNERS**

BASEL

Mareas AG
Gebäudeabdichtung
Bottmingerstrasse 27
4102 Binningen
+41 61 525 15 15
info@mareas.ch

DENMARK

Christiansen & Essenbaek A/S
Ejby Industrivej 80
DK-2600 Glostrup
+45 88 888 203
info@ceas.dk

SOUTH ITALY

Edilo Srl
Via E. Gianturco 62-64
I-80146 Napoli NA
+39 081 734 94 33
campania@drytech.ch

INTERNATIONAL PARTNERS

international@drytech.ch
ARGENTINA **FRANCE**
AUSTRALIA **SOUTH KOREA**
BRASIL

www.drytech.ch

